



未标注公差为: $\pm 0.1\text{mm}$

注解:

1、材质: ROHS

- a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
- b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V~15V DC;
- b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板);

4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;

5、PCB板: FR-4厚度0.9mm 绿色;

6、MCU: SOP10 SOT23-6;

7、功能: 充电+音频。

8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘;

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1					
.x ± 0.05					
.xx ± 0.01	产品名称		产品料号	零件名称	
.xxx ± 0.005	ARW607嵌入式充电+耳机 9线焊盘		模具编号	件号	
x. $^{\circ}\pm 0.2^{\circ}$	材质	批准	审核	设计	数量
.x. $^{\circ}\pm 0.1^{\circ}$	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
.xx. $^{\circ}\pm 0.05^{\circ}$					硬度
单位: mm			图档路径		