



备注:

1. 额定电流: 5.0A MAX
2. 接触电阻: 40毫欧 MAX
3. 绝缘耐压: 100V AC MIN
4. 绝缘阻抗: 100兆欧 MIN AT 100V DC 1 Minute
5. 插拔力: 插入力: 5~20N 拔出力: 8~20N
6. 耐久(寿命): 10000次
插入力: 5~20N 拔出力: 6~20N
7. 工作环境: -25℃~80℃ ;
8. 盐雾测试: 5%盐水, 35℃,
24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板)
9. C1--103 R2--56K R1与R3为空
10. 符合ROHS标准

未标注尺寸公差为: ±0.1

1	外壳	不锈钢 SUS316	镀镍>100"	拉伸 T=0.15mm
2	卡勾	不锈钢 SUS301	镀锡>80"	T=0.35mm
3	胶芯	LCP UL94-V0	白色	
4	插针端子	C2680黄铜, H65-EH	表面镀金	
5	PCB	FR-4 覆铜10Z	喷锡	T=0.9MM

		QUALITY SYMBOLS		UNIT		SCALE		TOLERANCES		ITEM		DESC.		MATERIAL		REMARKS		PART REMARKS	
A/O	REV	DESCRIPTION/ECN.NO	DATE	□: CRITICAL	■: MAJOR	mm	1:1	.X±0.30	.X±5'	规格	PART NO.	名称	SHT		1/1				
		图面新发行	2021-03-05	▽: ZERO DEFECT	▽: S.P.C			.XX±0.20	.X±3'	深圳市安锐微电子科技有限公司	白色胶芯 56K电阻 103电容 弹片	ARTC-24JN02B-A097							